

Natryskowy system izolacji termiczno-akustycznej

Białe ciepło®

POLSKA MARKA 2016 ROKU



WSZĘDZIE TAM, GDZIE WYMAGANE JEST OGRANICZENIE HAŁASU I STRAT CIEPŁA



$\lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$



Produkt niepalny, klasa A1



Doskonała redukcja hałasu



Bezkonkurencyjna kontrola
kondensacji



CECHY WYRÓŻNIAJĄCE BIAŁE CIEPŁO®:

- ☐ Rzeczywisty współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
- ☐ Ultralekki materiał (gęstość 45–55 kg/m³);
- ☐ Barwa – śnieżnobiała w masie;
- ☐ System mineralny;
- ☐ Ekologiczny;
- ☐ Niepalny (klasa A1);
- ☐ Doskonale wyciszający;
- ☐ W pełni paroprzepuszczalny;
- ☐ Brak mostków termicznych;
- ☐ Możliwość wykonania warstwy do 250 mm grubości przy jednorazowym natrysku;
- ☐ Szybki w aplikacji (50–100 m² w ciągu 8 godzin, w zależności od grubości);
- ☐ Niska cena w stosunku do wysokich parametrów.

WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE ZE WZGLĘDU NA SWOJE WYJĄTKOWE CECHY:

- ☐ Garaże wielkopowierzchniowe;
- ☐ Stropy piwnic budynków wielorodzinnych;
- ☐ Kościoły;
- ☐ Hale widowiskowo-sportowe;
- ☐ Hale produkcyjno-magazynowe, biura, restauracje, banki, korytarze szkół;
- ☐ Statki, platformy wiertnicze;
- ☐ Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest izolacja ograniczająca hałas i straty ciepła.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE:

- ☐ Aprobata techniczna AT/2015-08-0064;
- ☐ Certyfikat zgodności ITB-2438/W;
- ☐ Znak budowlany „B”;
- ☐ Atest higieniczny PZH HK/B/0443/01/2015;
- ☐ Raport badań akustycznych U-631/RB -3/2015.