

Natryskowy system izolacji termiczno-akustycznej

Białe ciepło®

POLSKA MARKA 2016 ROKU



WSZĘDZIE TAM, GDZIE WYMAGANE JEST OGRANICZENIE HAŁASU I STRAT CIEPŁA



$\lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$



Produkt niepalny, klasa A1



Doskonała redukcja hałasu



Bezkonkurencyjna kontrola kondensacji



CECHY WYRÓŻNIAJĄCE BIAŁE CIEPŁO®:

- Rzeczywisty współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
- Ultralekki materiał (gęstość 45–55 kg/m³);
- Barwa – śnieżnobiała w masie;
- System mineralny;
- Ekologiczny;
- Niepalny (klasa A1);
- Doskonale wyciszający;
- W pełni paroprzepuszczalny;
- Brak mostków termicznych;
- Możliwość wykonania warstwy do 250 mm grubości przy jednorazowym natrysku;
- Szybki w aplikacji (50–100 m² w ciągu 8 godzin, w zależności od grubości);
- Niska cena w stosunku do wysokich parametrów.

WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE ZE WZGLĘDU NA SWOJE WYJĄTKOWE CECHY:

- Garaże wielkopowierzchniowe;
- Stropy piwnic budynków wielorodzinnych;
- Kościoły;
- Hale widowiskowo-sportowe;
- Hale produkcyjno-magazynowe, biura, restauracje, banki, korytarze szkół;
- Statki, platformy wiertnicze;
- Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest izolacja ograniczająca hałas i straty ciepła.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE:

- Aprobata techniczna AT/2015-08-0064;
- Certyfikat zgodności ITB-2438/W;
- Znak budowlany „B”;
- Atest higieniczny PZH HK/B/0443/01/2015;
- Raport badań akustycznych U-631/RB -3/2015.