

# Papa Braas-BIT Premium SBS

W katalogu warstw wstępnego krycia, w ofercie marki Braas znajduje się papa Braas-BIT Premium SBS. Jest to produkt przeznaczony do mocowania mechanicznego na dachach spadzistych pokrytych dachówkami betonowymi, ceramicznymi lub blachodachówkami. Na pytania dotyczące produktu odpowiada Łukasz Nowakowski, Doradca Techniczny.



## Czym jest papa Braas-BIT Premium SBS i kiedy należy ją stosować?

**ŁN:** Papa Braas-BIT Premium SBS jest produktem bitumicznym wykorzystywanym jako warstwa wstępnego krycia na dachy spadziste. Można jej użyć, gdy występuje pełne poszycie dachu, np. deskowanie. Produkt ten można zastosować również jako zabezpieczenie hydroizolacyjne dachu spadzistego pod warunkiem odpowiedniego ułożenia. Jest to bardzo przydatna cecha w przypadku konieczności pozostawienia dachu bez pokrycia zasadniczego oraz gdy pochylenie połaci jest mniejsze niż zalecane przez producenta pokrycia.

## Jak należy mocować papę?

**ŁN:** Papę należy mocować mechanicznie w systemie jednowarstwowym (w odróżnieniu do dachów płaskich, gdzie układa się ją w systemie dwuwarstwowym, składającym się z papy podkładowej oraz papy wierzchniej) na suchym, stabilnym podłożu (deskowanie, płyta OSB itp.). Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi umieszczone zostały pasy samoprzylepne zabezpieczone zdejmowalną w trakcie montażu folią z tworzywa sztucznego. Łączenie kolejnych brytów wykonujemy więc bez użycia ognia. Wygodnemu układaniu papy sprzyja niewielka waga oraz grubość, która wynosi zaledwie 2,8 mm i zapewnia jednocześnie całkowitą hydroizolacyjność wyrobu.

## Czym charakteryzuje się papa Braas-BIT Premium SBS?

**ŁN:** Papa Braas-BIT Premium SBS charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi ze względu na zastosowanie surowców najwyższej jakości oraz zaawansowanych technologii produkcji. Produkowana jest na osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia jest pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, która chroni przed promieniowaniem UV, natomiast strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego (fotografia).

## Jakie zalety ma papa Braas-BIT Premium SBS?

**ŁN:** Produkt ten ma bardzo wiele zalet. Najważniejsze z nich, to:

- zapewnienie hydroizolacji na dachach skośnych w systemie jednowarstwowym;
- szybki montaż dzięki unikatowemu systemowi pasów samoprzylepnych umożliwiających bezpieczne (bez użycia ognia), a jednocześnie trwałe łączenie brytów pap;
- przy odpowiednim ułożeniu pełni funkcję pokrycia zasadniczego (maks. 2 lata);



## Jakie są parametry techniczne papy Braas-BIT Premium SBS?

**ŁN:** Do najważniejszych parametrów technicznych papy można zaliczyć:

- rdzeń wykonany z kompozytu włókna poliestrowego;
- bardzo duża odporność na spływanie (105°C);
- giętkość w niskiej temperaturze (-20°C);
- grubość 2,8 mm;
- unikatowy system pasów samoprzylepnych umożliwiających bezpieczne (bez użycia ognia), a jednocześnie trwałe łączenie brytów pap.

Wszystkie parametry techniczne są zawarte w karcie technicznej produktu, która znajduje się na stronie [www.braas.pl](http://www.braas.pl).

- łatwość transportu na dach rolki o niewielkiej masie (30 kg);
- bardzo dobra elastyczność w niskiej temperaturze dzięki modyfikatorowi SBS.

## Czy jest to drogie rozwiązanie?

**ŁN:** W wielu regionach Polski układanie papy na dachu jest tradycją. Biorąc pod uwagę zalety papy Braas-BIT Premium SBS, cena tego produktu jest atrakcyjna.

Fot.: BMI Braas



infolinia: 801 900 500; tel. 22 481 39 86  
[www.braas.pl](http://www.braas.pl)