



Trwały i bezpieczny dach z pokryciem ceramicznym

Dach, aby dobrze spełniał wszystkie funkcje, oprócz solidnej konstrukcji i prawidłowo wykonanej izolacji musi mieć również fachowo ułożone pokrycie. Podczas prac dekarских szczególną uwagę należy zwrócić na newralgiczne miejsca, prawidłową wentylację oraz odpowiedni montaż dachówek na połaci. Dzięki temu pokrycie będzie trwałe oraz odporne na wichury i działanie innych, niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Wentylacja pokrycia – sposób na długowieczność dachu

Prawidłowo wykonana wentylacja dachu jest kluczowym czynnikiem dobrego funkcjonowania całej połaci. Powszechnie wiadomo, że zbyt duża wilgotność powietrza niekorzystnie wpływa na każdy element budynku. Czasem inwestorzy zastanawiają się, dlaczego w ich rynnie pojawiają się fragmenty dachówek. Wszystkiemu winna jest źle wykonana wentylacja dachu, która sprzyja nagromadzeniu się pary wodnej. To właśnie para wodna, dochodząca do spodu zimnej dachówki, skrapla się, tworząc kondensat, który następnie zostaje wchłonięty przez szorstką powłokę i uwięziony w pokryciu. W przypadku niekorzystnych zmian temperatury wiosną i jesienią, następuje zamarzanie i odmarzanie spodu dachówki. Zamarznięta woda powoduje rozsadzanie dachówki, której fragmenty mogą odpadać i zsuwać się po kryciu wstępnym do rynny. Poprawne wykonanie wentylacji dachu jest gwarantem dobrej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku, a dodatkowo przekłada się nie tylko na komfort użytkowania, ale również na długowieczność dachu.

Newralgiczne punkty na dachu – mocowanie w koszu, trwałość i estetyka

Linia schodzenia się dwóch połaci dachowych pod kątem rozwartym, czyli kosz, to przestrzeń obfitego spływania wody opadowej, a zimą zalegania śniegu. Ze względu na duże obciążenie, silne działanie wilgoci i w efekcie niebezpieczeństwo przeciekania, profesjonalne wykonanie kosza jest podstawą dobrze wzniesionego dachu. Dotyczy to wielu prac, obejmujących: ułożenie szczelnego podłoża; fachowe trasowanie blachy koszowej; odpowiednie wygięcie jej bocz-



nych krawędzi; specjalny montaż blachy, a na ostatnim etapie staranne docięcie dachówek oraz solidne ich ułożenie. Nie można jednak zapominać również o stronie wizualnej. To newralgiczne miejsce na dachu musi zachować taką samą estetykę, jak pokrycie na połaciach. Warto więc zadbać, aby blacha kosza dachowego była wykonana z lakierowanego aluminium w kolorze dachówki zastosowanej na dachu. W ofercie marki Röben znajdują się jej arkusze dopasowane barwą do dachówek ceramicznych.

Odporność dachówek ceramicznych na wichury

Szczelne ułożenie i profesjonalne spinkowanie pokrycia dachowego to podstawa solidnie wykonanego dachu. Niebagatelne znaczenie ma też jakość



użytych elementów ceramicznych. Najlepszą i najodporniejszą warstwę pokrycia dają dachówki zakładkowe, czyli takie, jakie w ofercie ma firma Röben. Ich specyfika polega na tym, że nachodząc na siebie, trzymają się na dachu pod ciężarem kolejnych. Ponadto za powstające szczelne pokrycie odpowiadają zamki, w jakie dachówki są wyposażone (z boku i na górze). Układając kolejno wpina się je w poprzednio ułożone. Oprócz tego, że dachówki łączone są w swoim rzędzie i z rzędem sąsiednim, dodatkowo mocuje się je specjalnymi kłami. Takie spinkowanie najczęściej wykonuje się w przypadku co trzeciej dachówki po skosie. Nie bez znaczenia jest również ich waga, dzięki której tworzą solidne i ciężkie pokrycie. To wszystko sprawia, że dachówki ceramiczne są odporne na siły ssące powstające podczas wichur. Silne podmuchy mogą poderwać pojedyncze dachówki, ale dzięki wadze, ułożeniu oraz specjalnym akcesoriom stosowanym do montażu, jedynie klawiszują, a następnie wracają do pierwotnego położenia. Ciężkie pokrycie ceramiczne marki Röben jest odporne na tego typu zagrożenie pogodowe i ekologiczne. Spełnia standardy budownictwa energooszczędnego oraz wykazuje się bardzo dużą trwałością. Producent udziela na dachówki gwarancji na 30 lat.

Wszystkie fotografie: Röben

