

Warstwy rozdzielająco-poślizgowe zalecane pod nieciągłe pokrycia metalowe w ofercie Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

W maju 2025 r. ukazał się Zeszyt 6 Wytycznych Dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (WDPSD) pt. *Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych*, opracowany na podstawie zaleceń otrzymanych od Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD omawiających zastosowanie metali na dachach. Zalecenia bazują na Regulacjach Dekarskich Niemieckiego Związku Dekarzy, które są wzorcem wytycznych i zaleceń publikowanych przez stowarzyszenia zawodowe oraz producentów materiałów dachowych w wielu krajach UE. W rozdziale 2.5 Zeszytu 6 WDPSD wymienione są materiały, które należy stosować jako warstwy rozdzielające pod niesamonośnymi pokryciami blaszanymi układanymi na poszyciu z desek lub materiałów drewnopochodnych. Warstwy te nazywane są również rozdzielająco-poślizgowymi, ponieważ spełniają dwie ważne funkcje:

- zabezpieczają przed szkodliwym działaniem podłoża, poszycia i konstrukcji dachu na materiały metalowe z powodu stanu ich powierzchni lub nasycenia impregnatami oraz innymi preparatami;

- chronią przed skutkami tarcia blach pokryciowych o podłoże podczas ruchów termicznych blach.

W rozdziale 2.5 Zeszytu 6 WDPSD wymienione są **materiały zalecane na warstwy rozdzielające**, którymi mogą być: **membrany bitumiczne drobno piaskowane; membrany z tworzywa sztucznego, strukturalne lub nie; odpowiednie membrany, w tym membrany wstępnego krycia** oraz pełne klejenie (na całej powierzchni). Dodatkowo wymienione zostały materiały nieodpowiednie w przypadku tej funkcji, takie jak membrany, które mogą prowadzić do niezamierzonego sklejenia z meta-

lem oraz materiały pochłaniające i/lub gromadzące wilgoć. Uogólniając: w tym rozdziale wymieniono materiały chroniące pokrycia blaszane przed uszkodzeniami spowodowanymi ruchami termicznymi po podłożu, na jakim są układane. Ruchy wywołane rozszerzalnością blach powodują konieczność układania ich na gładkim i poślizgowym podłożu z powodu możliwości przetarcia samej blachy lub jej warstw antykorozyjnych.

Takie warunki znakomicie spełniają dedykowane do tej funkcji **membrany wstępnego krycia (MWK) produkowane od wielu lat przez Marma Polskie Folie Sp. z o.o.** Są to sprawdzone w praktyce produkty: **Ekran Dachowy Włochaty 265** (w ofercie od 2014 r.) i **Ekran Dachowy MPFort 2F** (dostępny od 2020 r.). Każdy z nich przeznaczony jest do stosowania pod pokryciami niesamonośnymi z blach miedzianych i aluminiowych (łączonych na rąbki) oraz samonośnymi ze stalowych blach powlekanych, układanych na deskowaniu ażurowym (półdeskowaniu) lub łatach. Oba ekrany mogą być również uszczelnieniami pokryć dachów pochyłych, mocowanymi do więźby dachowej. Z tego powodu w dachach pokrytych zatraskowymi blachami rąbkopodobnymi układane są dwukrotnie w dwóch różnych funkcjach: pierwszy raz na krokwiach pod kontrłatami jako uszczelnienie (jako MWK) i drugi raz jako warstwa poślizgowo-rozdzielająca na półdeskowaniu (fotografia). Dodatkowym powodem ich stosowania jest działanie akustyczne, potwierdzone badaniami na Politechnice Rzeszowskiej. Szczególnie przydatny pod tym względem jest **Ekran Dachowy MPFort 2F**, który znakomicie wycisza najbardziej uciążliwe wysokie dźwięki powietrzne. Równie skutecznie osłabia deszczowe dźwięki powstające na blachach. Produkowany przez Marma Polskie Folie **Ekran Dachowy MPFort 2F**



jest innowacyjnym produktem opracowanym w wyniku wieloletnich badań i opatentowanym, poprzedzonym analizą potrzeb współczesnego budownictwa. Dodatkowo **Ekran Dachowy MPFort 2F** łączy wymienione korzystne cechy z bardzo dużą wytrzymałością oraz z bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, która przyspiesza wysychanie dachu. To gwarantuje doskonałą oszczędność energii w budynku. W związku z planowanym zaostreniem przepisów dotyczących akustyki budynków, bardzo ważną i wyjątkową cechą **Ekranu Dachowego MPFort 2F** jest jego zdolność niwelowania uciążliwych, wysokich dźwięków zewnętrznych. Podobnymi cechami wyróżnia się stosowany od kilkunastu lat **Ekran Dachowy Włochaty 265**, który ma również właściwości wygłuszające. Przekonali się o tym ci inwestorzy, którzy użyli go dwa razy na dachu w dwóch różnych funkcjach: jako MWK i jako warstwa poślizgowo-rozdzielająca.

Na stronie

www.dachowa.com.pl

można sprawdzić te informacje i uzyskać nowe.



www.marma.com.pl