

Elewacja wentylowana z gresu porcelanowego EVO_2/E™ *piękno i trwałość pod znakiem Libet*

Elewacja budynku ma za zadanie przede wszystkim chronić wnętrze, zapobiegając uciekaniu ciepła na zewnątrz i przedostawaniu się wilgoci do pomieszczeń. Jednocześnie powinna pełnić funkcję estetyczną, czyniąc dany obiekt atrakcyjnym i dostosowanym do otoczenia. Jednym z rozwiązań pozwalających na spełnienie wszystkich tych wymagań jest wykonanie elewacji wentylowanej z wykorzystaniem nowych płyt z gresu porcelanowego EVO_2/E™ dostępnych wyłącznie w ofercie firmy Libet.

Elewacja wentylowana wykonana z płyt gresowych to jeden z ciekawszych sposobów na połączenie funkcjonalności, trwałości i nowoczesnego designu. Wykorzystując tego rodzaju rozwiązanie, warto postawić na materiały bardzo dobrej jakości, które są w stanie sprostać nie tylko wymaganiom technicznym, ale też skutecznie zwiększą atrakcyjność budynku. Przykładem takich produktów są **płyty z gresu porcelanowego EVO_2/E™ z kolekcji Libet Ceramic**.

Czym jest elewacja wentylowana?

Elewacja wentylowana to sposób wykończenia zewnętrznych ścian budynku, który z roku na rok zyskuje na popularności. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest pozostawienie szczeliny pomiędzy przylegającym bezpośrednio do ściany budynku materiałem izolacyjnym (zwykle jest nim wełna mineralna) a okładziną, którą może być np. płyta z gresu porcelanowego. Aby osiągnąć taki efekt, wykorzystuje się rusztowanie aluminiowe lub aluminiowo-drewniane zwane też *podkonstrukcją*.



Elewacja wentylowana z płyt gresowych na podkonstrukcji aluminiowej (system widoczny)

W zależności od tego, jaki efekt planujemy uzyskać, możemy wybrać mocowanie widoczne lub ukryte. W obu przypadkach płyty należy przymocować za pomocą śrub, wkrętów, nitów lub kotew. Przewagą elewacji wentylowanej jest bez wątpienia lepsza niż w przypadku innych rozwiązań izolacja cieplna obiektu oraz możliwość odprowadzenia gromadzącej się w szczelinie wilgoci.



Przykład montażu fasady wentylowanej w systemie niewidocznym

Trwałość, bezpieczeństwo i wygoda

Elewacje wentylowane wykonane z gresu porcelanowego mają doskonałe parametry techniczne, są trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Produkty EVO_2/E™ z kolekcji Libet Ceramic charakteryzują się niezwykłą twardością, są wyjątkowo wytrzymałe na zarysowania, uszkodzenia, mróz czy upały (swoje właściwości zachowują w temperaturze od -50°C do +60°C) oraz wpływają na wyciszenie budynku. Dzięki odporności na ogień spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa pożarowego. Gres porcelanowy EVO_2/E™ jest wodoodporny, a ponadto nie reaguje na kwasy, sól i środki chemiczne, dlatego można go czyścić, używając silnych preparatów czy myjki wysokociśnieniowej. Ponadto w przypadku elewacji wentylowanej można łatwo wymienić pojedynczą płytę, bez konieczności odnawiania całej fasady. Dodatkowym atutem jest moż-



Elewacja wentylowana z płyt EVO_2/E™

liwość zastosowania na elewacji identycznych materiałów jak na tarasie czy we wnętrzu obiektu.

Piękno dostosowane do potrzeb

Elewacje wentylowane wykonane z wytrzymałych gresów doskonale sprawdzą się zarówno jako wykończenie obiektów mieszkalnych, jak i gmachów użyteczności publicznej. Szczególne właściwości produktów EVO_2/E™ z linii Libet Ceramic idą w parze z wyjątkowym designem całej kolekcji. Duża różnorodność rozmiarów, formatów i kolorów odwzorowujących naturalny kamień, beton czy drewno, pozwala na idealne dopasowanie płyt do ogólnej koncepcji aranżacyjnej posesji. Gres porcelanowy z oferty Libet spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Libet

Dział Obsługi Klienta
infolinia: 801 542 381
www.libet.pl