



## Kształtowniki stalowe zimnocięte

Rodzaj	Wymiary stosowanych blach		Zakres długości [mm]	Tolerancja długości
	Grubość [mm]	Szerokość [mm]		
Otwarte	1,0 - 8,0	40 - 480	3000 - 14000	+40
Zamknięte	0,8 - 8,0	50 - 860	3000 - 18000	-0

Program produkcyjny obejmuje zarówno kształtowniki otwarte jak i zamknięte, ze stali węglowej, konstrukcyjnej, zwykłej i wyższej wytrzymałości.

Szeroka gama produkowanych profili powoduje, iż wykorzystywane są w wielu dziedzinach - w szczególności w budownictwie (np. jako elementy konstrukcji nośnej ścian, szklanych fasad i dachów), górnictwie, drogownictwie, meblarstwie, jak również do budowy maszyn rolniczych czy bram garażowych. Aprobata, certyfikaty: Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001, wydane przez TÜV CERT Rheinland. Posiadamy znaki budowlane "B" i "Ü" dopuszczające nasze kształtowniki do stosowania w budownictwie na terenie Polski i Niemiec.

## Blachy gorącowalcowane oraz zimnowalcowane w krążkach w arkuszach i taśmach ciętych

### Blachy zimnowalcowane o następujących parametrach:

#### • w arkuszach:

- grubość od 0,50 [mm] do 2,0 [mm]
- szerokość od 400 [mm] do 1500 [mm]
- długość od 500 [mm] do 6000 [mm]

Tolerancja wymiarów i kształtu spełniają wymagania normy PN-EN 10131 dla wyrobów niepowlekanych oraz normy PN-EN 10143 dla wyrobów ocynkowanych ogniowo.

#### • w krążkach:

- max. wytrzymałość na rozciąganie 650 [N/mm<sup>2</sup>]
- szerokość taśmy 19 ÷ 600 [mm]
- grubość taśmy 0,5 ÷ 3,0 [mm]
- masa krążków max. 6,0 [Mg]
- średnica zewnętrzna krążków 800 ÷ 2200 [mm]
- średnica wewnętrzna krążków 508 lub 610 [mm]

### Blachy gorącowalcowane o następujących parametrach:

#### • w arkuszach:

- grubość od 1,5 [mm] do 16 [mm]
- szerokość od 700 [mm] do 2150 [mm]
- długość od 500 [mm] do 12000 [mm]

#### • w krążkach:

- max. wytrzymałość na rozciąganie 650 [N/mm<sup>2</sup>]
- szerokość taśmy 24 ÷ 600 [mm]
- grubość taśmy 1,5 ÷ 8,0 [mm]
- masa krążków max. 6,0 [Mg]
- średnica zewnętrzna krążków 800 ÷ 2200 [mm]
- średnica wewnętrzna krążków 610 [mm]

STALPRODUKT S.A.

32-700 Bochnia,  
ul. Wygoda 69

tel. +48 14 / 615 10 00  
fax +48 14 / 615 11 18

